

SERIE 21-S

72BIS-S

AVO - Rueda de poliuretano termoplástico con soporte de acero para industria, diámetro 125mm ean 28474

Material: Poliuretano termoplástico

Núcleo: Poliamida 6

Alcance: Industria

Descripción:

Rueda con banda de rodadura de poliuretano inyectado, dureza 97 Shore A, y núcleo de poliamida 6. Buje con orificio central, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

Ruedas gemelas para cargas extra pesadas:

En acero estampado y soldado de gran espesor, giratorio sobre rodamiento axial y rodamiento de rodillos cónicos, con platina atornillable y freno trasero.

Línea de productos: Poliuretano

EAN13:
8018793284745

EAN5:
28474

Código del artículo:
210720F125BCN



Características

Temperatura mínima: -20 **Temperatura máxima:** 80 **Caudal dinámico:** 800 DaN
Rotación: Cojinete a bolas **Escala de dureza:** Shore A **Dureza:** 80

Suelos

- Gres
- Hormigón

Datos de la rueda

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Diámetro (mm) | 125 |
| Ancho de banda (mm) | 45 |
| Anchura del cubo (mm) | 49 |
| Versión cubo | Cojinete a bolas |
| Agujero rueda (mm) | 20 |
| Asiento del rodamiento (mm) | 47X14 |
| Caudal dinámico (DaN) | 800 |
| Color | Azul |
| Material | Poliuretano termoplástico |
| Piezas de caja | / |
| Escala de dureza | Shore A |
| Dureza | 80 |

Datos de apoyo

| | |
|---|--------------------------------|
| Tamaño del plato (mm) | 170X170 |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 130X130 |
| Tamaño del orificio de la placa (mm) | 13 |
| Desplazamiento (mm) | 60 |
| Distancia al suelo (mm) | 197 |
| Agujero de apoyo (mm) | / |
| Caudal estático (DaN) | 1000 |
| Estructura | Giratorio |
| Versión | Platina atornillable con freno |
| Freno | Trasero |
| Pivote | / |
| Tipo de clavija | / |
| Acabado | Pintado de negro |