

SERIE 21-S

## 72-S

### AVO - Rueda de poliuretano termoplástico con soporte de acero para industria, diámetro 200mm ean 28419

**Material:** Poliuretano termoplástico

**Núcleo:** Poliamida 6

**Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de poliuretano inyectado, dureza 80 Shore A, y núcleo de poliamida 6. Buje con orificio central, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

**Ruedas gemelas para cargas extra pesadas:**

En acero estampado y soldado de gran espesor, giratorio sobre rodamiento axial y rodamiento de rodillos cónicos, con platina atornillable. Acabado con pintura epoxi negra.

**Línea de productos:** Poliuretano

**EAN13:**  
8018793284196

**EAN5:**  
28419

**Código del artículo:**  
2107200200BCN



## Características

**Temperatura mínima:** -20

**Temperatura máxima:** 80

**Caudal dinámico:** 1600 DaN

- Gres
- Hormigón

**Rotación:** Cojinete a bolas

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 80

## Suelos

## Datos de la rueda

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Diámetro (mm)               | 200                       |
| Ancho de banda (mm)         | 50                        |
| Anchura del cubo (mm)       | 60                        |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas          |
| Agujero rueda (mm)          | 25                        |
| Asiento del rodamiento (mm) | 52X15                     |
| Caudal dinámico (DaN)       | 1600                      |
| Color                       | Azul                      |
| Material                    | Poliuretano termoplástico |
| Piezas de caja              | /                         |
| Escala de dureza            | Shore A                   |
| Dureza                      | 80                        |

## Datos de apoyo

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 200X200              |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 160X160              |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 17                   |
| Desplazamiento (mm)                            | 72                   |
| Distancia al suelo (mm)                        | 270                  |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                    |
| Caudal estático (DaN)                          | 2000                 |
| Estructura                                     | Giratorio            |
| Versión                                        | Platina atornillable |
| Freno                                          | /                    |
| Pivote                                         | /                    |
| Tipo de clavija                                | /                    |
| Acabado                                        | Pintado de negro     |