Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 export@avo.it

**SERIE 115** 

# **117BISB**

AVO - Rueda de resina fenólica con soporte de acero para industria, diámetro 100mm ean 05585

Material: Resina fenólica Núcleo: Resina fenólica Alcance: Industria

#### Descripción:

Rueda monobloque de resina fenólica termoendurecible, resistente a las altas temperaturas. Buje con alojamiento liso. Casquillo de teflón en acero inoxidable disponible bajo pedido.

#### Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con espiga. Montaje mediante tuerca autoblocante.

Línea de productos: Acero Inoxidable, Altas temperaturas

**EAN13:** 8018793055857

**EAN5**: 05585

Código del artículo:

05117SB1000FN



#### **Características**

Temperatura mínima: -40 Temperatura máxima: 280 Caudal dinámico: 150 DaN

Rotación: Casquillo liso Escala de dureza: Shore D Dureza: 90

Suelos

Hormigòn

Gres

### Datos de la rueda

Diámetro (mm)	100
Ancho de banda (mm)	35
Anchura del cubo (mm)	40
Versión cubo	Casquillo liso
Agujero rueda (mm)	12
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	150
Color	Negro
Material	Resina fenólica
Piezas de caja	1
Escala de dureza	Shore D
Dureza	90

## Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	1
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	1
Desplazamiento (mm)	37
Distancia al suelo (mm)	126
Agujero de apoyo (mm)	1
Caudal estático (DaN)	190
Estructura	Giratorio
Versión	Espiga introducible
Freno	1
Pivote	20X50
Tipo de clavija	Espiga introducible
Acabado	Galvanizado