

SERIE 115

## 117BISB

AVO - Rueda de resina fenólica con soporte de acero para industria, diámetro 200mm ean 05588

**Material:** Resina fenólica    **Núcleo:** Resina fenólica    **Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda monobloque de resina fenólica termoendurecible, resistente a las altas temperaturas. Buje con alojamiento liso. Casquillo de teflón en acero inoxidable disponible bajo pedido.

**Ruedas para cargas medianas:**

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con espiga. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Altas temperaturas, Acero Inoxidable

**EAN13:**  
8018793055888

**EAN5:**  
05588

**Código del artículo:**  
05117SB200FN



### Características

**Temperatura mínima:** -40    **Temperatura máxima:** 280    **Caudal dinámico:** 300 DaN

**Rotación:** Casquillo liso    **Escala de dureza:** Shore D    **Dureza:** 90

### Suelos

- Gres
- Hormigón

### Datos de la rueda

<b>Diámetro (mm)</b>	200
<b>Ancho de banda (mm)</b>	50
<b>Anchura del cubo (mm)</b>	58
<b>Versión cubo</b>	Casquillo liso
<b>Agujero rueda (mm)</b>	20
<b>Asiento del rodamiento (mm)</b>	/
<b>Caudal dinámico (DaN)</b>	300
<b>Color</b>	Negro
<b>Material</b>	Resina fenólica
<b>Piezas de caja</b>	/
<b>Escala de dureza</b>	Shore D
<b>Dureza</b>	90

### Datos de apoyo

<b>Tamaño del plato (mm)</b>	/
<b>Distancia entre los orificios de la placa (mm)</b>	/
<b>Tamaño del orificio de la placa (mm)</b>	/
<b>Desplazamiento (mm)</b>	55
<b>Distancia al suelo (mm)</b>	232
<b>Agujero de apoyo (mm)</b>	/
<b>Caudal estático (DaN)</b>	380
<b>Estructura</b>	Giratorio
<b>Versión</b>	Espiga introducible
<b>Freno</b>	/
<b>Pivote</b>	22X50
<b>Tipo de clavija</b>	Espiga introducible
<b>Acabado</b>	Galvanizado