

SERIE 115

## 117XF

AVO - Rueda de resina fenólica con soporte acero inoxidable aisi 304 para industria, diámetro 200mm ean 14717

**Material:** Resina fenólica    **Núcleo:** Resina fenólica    **Alcance:** Industria

### Descripción:

Rueda monobloque de resina fenólica termoendurecible, resistente a las altas temperaturas. Buje con alojamiento liso. Casquillo de teflón en acero inoxidable disponible bajo pedido.

### Ruedas para cargas medianas:

En acero inoxidable AISI 304 estampado, giratorio sobre doble hilera de bolas de acero inoxidable AISI 420, con agujero pasante.

**Línea de productos:** Altas temperaturas, Acero Inoxidable

**EAN13:** 8018793147170    **EAN5:** 14717    **Código del artículo:** 06117X0F200FN



## Características

**Temperatura mínima:** -40

**Temperatura máxima:** 280

**Caudal dinámico:** 300 DaN

**Rotación:** Casquillo liso

**Escala de dureza:** Shore D

**Dureza:** 90

## Suelos

- Gres
- Hormigón

## Datos de la rueda

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Diámetro (mm)               | 200             |
| Ancho de banda (mm)         | 50              |
| Anchura del cubo (mm)       | 58              |
| Versión cubo                | Casquillo liso  |
| Agujero rueda (mm)          | 20              |
| Asiento del rodamiento (mm) | /               |
| Caudal dinámico (DaN)       | 300             |
| Color                       | Negro           |
| Material                    | Resina fenólica |
| Piezas de caja              | /               |
| Escala de dureza            | Shore D         |
| Dureza                      | 90              |

## Datos de apoyo

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                         |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                         |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                         |
| Desplazamiento (mm)                            | 55                        |
| Distancia al suelo (mm)                        | 232                       |
| Agujero de apoyo (mm)                          | 16                        |
| Caudal estático (DaN)                          | 380                       |
| Estructura                                     | Giratorio                 |
| Versión                                        | Agujero pasante           |
| Freno                                          | /                         |
| Pivote                                         | /                         |
| Tipo de clavija                                | /                         |
| Acabado                                        | Acero inoxidable AISI 304 |