

SERIE 115

# 117XANTB

AVO - Rueda de resina fenólica con soporte acero inoxidable aisi 304 para industria, diámetro 200mm ean 27864

**Material:** Resina fenólica    **Núcleo:** Resina fenólica    **Alcance:** Industria

## Descripción:

Rueda monobloque de resina fenólica termoendurecible, resistente a las altas temperaturas. Buje con alojamiento liso. Casquillo de teflón en acero inoxidable disponible bajo pedido.

## Ruedas para cargas medianas:

SOPORTES DE TIPO MEDIO DE ACERO INOXIDABLE Fabricado en acero inoxidable AISI 304 prensado, giratorio sobre una doble fila de bolas de acero inoxidable AISI 420. Disponible en acero inoxidable AISI 316 para diámetros mm. 80, 100 y 125SE. Montaje con tuer

**Línea de productos:** Altas temperaturas, Acero Inoxidable

**EAN13:** 8018793278645    **EAN5:** 27864    **Código del artículo:** 06117XBA200FN



## Características

|                                 |                                  |                                 |                                                                           |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temperatura mínima:</b> -40  | <b>Temperatura máxima:</b> 280   | <b>Caudal dinámico:</b> 300 DaN | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gres</li><li>• Hormigón</li></ul> |
| <b>Rotación:</b> Casquillo liso | <b>Escala de dureza:</b> Shore D | <b>Dureza:</b> 90               |                                                                           |

## Suelos

## Datos de la rueda

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>Diámetro (mm)</b>               | 200             |
| <b>Ancho de banda (mm)</b>         | 50              |
| <b>Anchura del cubo (mm)</b>       | 58              |
| <b>Versión cubo</b>                | Casquillo liso  |
| <b>Agujero rueda (mm)</b>          | 20              |
| <b>Asiento del rodamiento (mm)</b> | /               |
| <b>Caudal dinámico (DaN)</b>       | 300             |
| <b>Color</b>                       | Negro           |
| <b>Material</b>                    | Resina fenólica |
| <b>Piezas de caja</b>              | /               |
| <b>Escala de dureza</b>            | Shore D         |
| <b>Dureza</b>                      | 90              |

## Datos de apoyo

|                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Tamaño del plato (mm)</b>                          | /                             |
| <b>Distancia entre los orificios de la placa (mm)</b> | /                             |
| <b>Tamaño del orificio de la placa (mm)</b>           | /                             |
| <b>Desplazamiento (mm)</b>                            | 55                            |
| <b>Distancia al suelo (mm)</b>                        | 232                           |
| <b>Agujero de apoyo (mm)</b>                          | /                             |
| <b>Caudal estático (DaN)</b>                          | 380                           |
| <b>Estructura</b>                                     | Giratorio                     |
| <b>Versión</b>                                        | Espiga introducíble con freno |
| <b>Freno</b>                                          | Delantero                     |
| <b>Pivote</b>                                         | 22X50                         |
| <b>Tipo de clavija</b>                                | Espiga introducíble           |
| <b>Acabado</b>                                        | Acero inoxidable AISI 304     |