

SERIE 115

# 117X

**AVO - Rueda de resina fenólica con soporte acero inoxidable aisi 304 para industria, diámetro 80mm ean 11365**

**Material:** Resina fenólica    **Núcleo:** Resina fenólica    **Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda monobloque de resina fenólica termoendurecible, resistente a las altas temperaturas. Buje con alojamiento liso. Casquillo de teflón en acero inoxidable disponible bajo pedido.

**Ruedas para cargas medianas:**

En acero inoxidable AISI 304 estampado, giratorio sobre doble hilera de bolas de acero inoxidable AISI 420, con platina atornillable.

**Línea de productos:** Altas temperaturas, Acero Inoxidable

**EAN13:** 8018793113656    **EAN5:** 11365    **Código del artículo:** 06117X00800FN



## Características

**Temperatura mínima:** -40    **Temperatura máxima:** 280    **Caudal dinámico:** 100 DaN  
**Rotación:** Casquillo liso    **Escala de dureza:** Shore D    **Dureza:** 90

## Suelos

- Gres
- Hormigón

## Datos de la rueda

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Diámetro (mm)               | 80              |
| Ancho de banda (mm)         | 35              |
| Anchura del cubo (mm)       | 40              |
| Versión cubo                | Casquillo liso  |
| Agujero rueda (mm)          | 12              |
| Asiento del rodamiento (mm) | /               |
| Caudal dinámico (DaN)       | 100             |
| Color                       | Negro           |
| Material                    | Resina fenólica |
| Piezas de caja              | /               |
| Escala de dureza            | Shore D         |
| Dureza                      | 90              |

## Datos de apoyo

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 100X085                   |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 080X060                   |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 8,5X12                    |
| Desplazamiento (mm)                            | 37                        |
| Distancia al suelo (mm)                        | 107                       |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                         |
| Caudal estático (DaN)                          | 130                       |
| Estructura                                     | Giratorio                 |
| Versión                                        | Platina atornillable      |
| Freno                                          | /                         |
| Pivote                                         | /                         |
| Tipo de clavija                                | /                         |
| Acabado                                        | Acero inoxidable AISI 304 |