

SERIE 115

## 317X-AVO

AVO - Rueda de resina fenólica con soporte acero inoxidable aisi 316 para industria, diámetro 100mm ean 28111

**Material:** / **Núcleo:** Resina fenólica **Alcance:** Industria

### Descripción:

Rueda monobloque de resina fenólica termoendurecible, resistente a las altas temperaturas. Buje con alojamiento liso. Casquillo de teflón en acero inoxidable disponible bajo pedido.

### Ruedas para cargas medianas:

En acero inoxidable AISI 316 estampado, giratorio sobre doble hilera de bolas de acero inoxidable AISI 316, con platina atornillable.

**Línea de productos:** Altas temperaturas, Acero Inoxidable

**EAN13:** 8018793281119 **EAN5:** 28111 **Código del artículo:** A6317X00100FN



## Características

**Temperatura mínima:** -40 **Temperatura máxima:** 280 **Caudal dinámico:** 150 DaN  
**Rotación:** Casquillo liso **Escala de dureza:** Shore D **Dureza:** 90

## Suelos

- Gres
- Hormigón

## Datos de la rueda

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro (mm)               | 100            |
| Ancho de banda (mm)         | 35             |
| Anchura del cubo (mm)       | 35             |
| Versión cubo                | Casquillo liso |
| Agujero rueda (mm)          | 12             |
| Asiento del rodamiento (mm) | /              |
| Caudal dinámico (DaN)       | 150            |
| Color                       | Negro          |
| Material                    | /              |
| Piezas de caja              | /              |
| Escala de dureza            | Shore D        |
| Dureza                      | 90             |

## Datos de apoyo

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 100X085                   |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 080X060                   |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 8,5X12                    |
| Desplazamiento (mm)                            | 37                        |
| Distancia al suelo (mm)                        | 128                       |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                         |
| Caudal estático (DaN)                          | 190                       |
| Estructura                                     | Giratorio                 |
| Versión                                        | Platina atornillable      |
| Freno                                          | /                         |
| Pivote                                         | /                         |
| Tipo de clavija                                | /                         |
| Acabado                                        | Acero inoxidable AISI 316 |