

SERIE 115

## 317XSEF-S

AVO - Rueda de resina fenólica con soporte acero inoxidable aisi 316 para industria, diámetro 125mm ean 25309

**Material:** / **Núcleo:** Resina fenólica **Alcance:** Industria

### Descripción:

Rueda monobloque de resina fenólica termoendurecible, resistente a las altas temperaturas. Buje con alojamiento liso. Casquillo de teflón en acero inoxidable / disponible bajo pedido.

**Ruedas para cargas medianas:**

**Línea de productos:** Altas temperaturas, Acero Inoxidable

**EAN13:**8018793253093 **EAN5:**25309 **Código del artículo:**A6317F01250FX

## Características

|                                 |                                  |                                 |                                                                           |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temperatura mínima:</b> -40  | <b>Temperatura máxima:</b> 280   | <b>Caudal dinámico:</b> 170 DaN | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gres</li><li>• Hormigón</li></ul> |
| <b>Rotación:</b> Casquillo liso | <b>Escala de dureza:</b> Shore D | <b>Dureza:</b> 90               |                                                                           |

## Suelos

## Datos de la rueda

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Diámetro (mm)</b>               | 125            |
| <b>Ancho de banda (mm)</b>         | 40             |
| <b>Anchura del cubo (mm)</b>       | 40             |
| <b>Versión cubo</b>                | Casquillo liso |
| <b>Agujero rueda (mm)</b>          | 15             |
| <b>Asiento del rodamiento (mm)</b> | /              |
| <b>Caudal dinámico (DaN)</b>       | 170            |
| <b>Color</b>                       | Negro          |
| <b>Material</b>                    | /              |
| <b>Piezas de caja</b>              | /              |
| <b>Escala de dureza</b>            | Shore D        |
| <b>Dureza</b>                      | 90             |

## Datos de apoyo

|                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Tamaño del plato (mm)</b>                          | /                         |
| <b>Distancia entre los orificios de la placa (mm)</b> | /                         |
| <b>Tamaño del orificio de la placa (mm)</b>           | /                         |
| <b>Desplazamiento (mm)</b>                            | 37                        |
| <b>Distancia al suelo (mm)</b>                        | 153                       |
| <b>Agujero de apoyo (mm)</b>                          | 12                        |
| <b>Caudal estático (DaN)</b>                          | 220                       |
| <b>Estructura</b>                                     | Giratorio                 |
| <b>Versión</b>                                        | Agujero pasante           |
| <b>Freno</b>                                          | /                         |
| <b>Pivote</b>                                         | /                         |
| <b>Tipo de clavija</b>                                | /                         |
| <b>Acabado</b>                                        | Acero inoxidable AISI 316 |