Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia





SERIE 16A-BU

# **16A-BU**

AVO - Rueda degoma resistente a los cortes para industria, diámetro 125mm ean 16405

Material: Goma resistente a los

**Núcleo:** Aluminio Alcance: Industria

Descripción:

Rueda con banda de rodadura de caucho elástico, dureza 68 Shore A, y núcleo de aluminio. Buje con rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

Línea de productos: Goma

**EAN13**: 8018793164054

**EAN5:** 16405

Código del artículo:

8316AB2012540



## Características

Rotación: Cojinete a bolas

Temperatura mínima: -20 Temperatura máxima: 70 Caudal dinámico: 200 DaN

Escala de dureza: Shore A Dureza: 68

#### **Suelos**

- Asfalto
- Gres
- HormigònParrilla

# Datos de la rueda

Diámetro (mm)	125
Ancho de banda (mm)	40
Anchura del cubo (mm)	50
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	20
Asiento del rodamiento (mm)	47X14
Caudal dinámico (DaN)	200
Color	Azul
Material	Goma resistente a los cortes
Piezas de caja	1
Escala de dureza	Shore A
Dureza	68

### Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	1
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	1
Tamaño del orificio de la placa (mm)	1
Desplazamiento (mm)	/
Distancia al suelo (mm)	1
Agujero de apoyo (mm)	1
Caudal estático (DaN)	1
Estructura	1
Versión	1
Freno	1
Pivote	1
Tipo de clavija	/
Acabado	1