Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 export@avo.it

SERIE 16A-BU

# **16A-BU**

AVO - Rueda degoma resistente a los cortes para industria, diámetro 250mm ean 16419

Material: Goma resistente a los

**Núcleo:** Aluminio Alcance: Industria

Descripción:

Rueda con banda de rodadura de caucho elástico, dureza 68 Shore A, y núcleo de aluminio. Buje con rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

Línea de productos: Goma

**EAN13:** 8018793164191

**EAN5**: 16419

Código del artículo:

8316AB2525050



## Características

Temperatura mínima: -20 Temp

Temperatura máxima: 70

a: 70 Caudal dinámico: 525 DaN

Rotación: Cojinete a bolas Escala de dureza: Shore A

Dureza: 68

#### **Suelos**

- Asfalto
- Gres Hormigòn
- HormigonParrilla

### Datos de la rueda

Diámetro (mm)	250
Ancho de banda (mm)	50
Anchura del cubo (mm)	60
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	25
Asiento del rodamiento (mm)	52X15
Caudal dinámico (DaN)	525
Color	Azul
Material	Goma resistente a los cortes
Piezas de caja	1
Escala de dureza	Shore A
Dureza	68

# Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	1
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	1
Desplazamiento (mm)	1
Distancia al suelo (mm)	I
Agujero de apoyo (mm)	1
Caudal estático (DaN)	1
Estructura	1
Versión	1
Freno	1
Pivote	1
Tipo de clavija	1
Acabado	1