Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) - Italia





SERIE 16NX

AVO - Rueda degoma resistente a los cortes para industria, diámetro 250mm

Material: Goma resistente a los Núcleo: Poliamida cortes

Descripción:

Rueda de goma elástica azul resistente a los cortes 68 Shore A. con poliamida negra de 6 núcleos. Buje sobre jaula de rodillos de acero inoxidable.

Línea de productos: Acero Inoxidable

EAN13:/ EAN5:/ Código del artículo:8316X16N2505R



Características Suelos

Alcance: Industria

Temperatura mínima: -20 Temperatura máxima: 70 Caudal dinámico: 500 DaN Gres

Escala de dureza: Shore A Rotación: Cojinete de agujas de acero inoxidable Dureza: 68 Madera

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	250
Ancho de banda (mm)	50
Anchura del cubo (mm)	60
Versión cubo	Cojinete de agujas de acero inoxidable
Agujero rueda (mm)	25
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	500
Color	Azul
Material	Goma resistente a los cortes
Piezas de caja	1
Escala de dureza	Shore A
Dureza	68

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	1
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	1
Desplazamiento (mm)	1
Distancia al suelo (mm)	1
Agujero de apoyo (mm)	1
Caudal estático (DaN)	1
Estructura	1
Versión	1
Freno	1
Pivote	1
Tipo de clavija	1
Acabado	1