ALDO VALSECCHI S.P.A.
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
export@avo.it

SERIE 16N-N

16N-N

AVO - Rueda degoma elàstica para industria, diámetro 200mm ean 14299

Material: Goma Elàstica **Núcleo:** Poliamida 6 **Alcance:** Industria

Descripción:
Rueda con banda de rodadura de caucho elástico resistente a los cortes, dureza 68 Shore A, y núcleo de Poliamida 6. Buje con rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

Línea de productos: Goma

EAN13: 8018793142991
EAN5: 14299
Código del artículo: 8316N16N2005R

Características

Temperatura mínima: -20
Temperatura máxima: 70
Caudal dinámico: 400 DaN
Rotación: Cojinete de agujas
Escala de dureza: Shore A
Dureza: 68

Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigòn
- Parrilla

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	200
Ancho de banda (mm)	50
Anchura del cubo (mm)	58
Versión cubo	Cojinete de agujas
Agujero rueda (mm)	20
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	400
Color	Negro
Material	Goma Elàstica
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	68

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	/
Distancia al suelo (mm)	/
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	/
Estructura	/
Versión	/
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	/