

SERIE 602

# 602

AVO - Rueda degoma elàstica para industria, diámetro 250mm ean 15062

**Material:** Goma Elàstica

**Núcleo:** De acero electrosoldado

**Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de caucho macizo elástico, dureza 76 Shore A, que ofrece una resistencia a la rodadura muy baja y baja compresibilidad, con núcleo de acero soldado eléctricamente. Buje con rodamientos de bolas de precisión estancos 2RS o SKF.

**Línea de productos:** Goma

**EAN13:**  
8018793150620

**EAN5:**  
15062

**Código del artículo:**  
14602RS252100



## Características

**Temperatura mínima:** -20    **Temperatura máxima:** 70    **Caudal dinámico:** 1350 DaN  
**Rotación:** Cojinete a bolas    **Escala de dureza:** Shore A    **Dureza:** 76

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigòn
- Parrilla

## Datos de la rueda

Diámetro (mm)	250
Ancho de banda (mm)	100
Anchura del cubo (mm)	100
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	35
Asiento del rodamiento (mm)	FORO 62
Caudal dinámico (DaN)	1350
Color	Negro
Material	Goma Elàstica
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	76

## Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	/
Distancia al suelo (mm)	/
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	/
Estructura	/
Versión	/
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	/