

SERIE 602

602

AVO - Rueda degoma elàstica para industria, diámetro 300mm ean 15048

Material: Goma
Elàstica

Núcleo: De acero
electrosoldado

Alcance:
Industria

Descripción:

Rueda con banda de rodadura de caucho macizo elástico, dureza 76 Shore A, que ofrece una resistencia a la rodadura muy baja y baja compresibilidad, con núcleo de acero soldado eléctricamente. Buje con rodamientos de bolas de precisión estancos 2RS o SKF.

Línea de productos: Goma

EAN13:
8018793150484

EAN5:
15048

Código del artículo:
14602RS300100



Características

Temperatura mínima: -20

Temperatura máxima: 70

Caudal dinámico: 1500 DaN

Rotación: Cojinete a bolas

Escala de dureza: Shore A

Dureza: 76

Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigòn
- Parrilla

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	300
Ancho de banda (mm)	100
Anchura del cubo (mm)	100
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	35
Asiento del rodamiento (mm)	FORO 72
Caudal dinámico (DaN)	1500
Color	Negro
Material	Goma Elàstica
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	76

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	/
Distancia al suelo (mm)	/
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	/
Estructura	/
Versión	/
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	/