

SERIE 112A-AT

## 112A-AT

AVO - Rueda degoma silicona para altas temperatur para industria, diámetro 200mm

**Material:** Goma Silicona para altas temperatur

**Núcleo:** De acero

**Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de caucho 80 Shore A para altas temperaturas y discos de acero estampado con recubrimiento cincado-cromado. Buje con rodamientos de bolas de precisión estancos.

**Línea de productos:** Altas temperaturas

**EAN13:/**    **EAN5:/**    **Código del artículo:**03112A0200TCR



### Características

**Temperatura mínima:** -20

**Temperatura máxima:** 120

**Caudal dinámico:** 205 DaN

**Rotación:** Cojinete a bolas

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 80

### Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón

### Datos de la rueda

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Diámetro (mm)               | 200                                 |
| Ancho de banda (mm)         | 50                                  |
| Anchura del cubo (mm)       | 55                                  |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas                    |
| Agujero rueda (mm)          | 17                                  |
| Asiento del rodamiento (mm) | /                                   |
| Caudal dinámico (DaN)       | 205                                 |
| Color                       | Rojo                                |
| Material                    | Goma Silicona para altas temperatur |
| Piezas de caja              | /                                   |
| Escala de dureza            | Shore A                             |
| Dureza                      | 80                                  |

### Datos de apoyo

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| Tamaño del plato (mm)                          | / |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | / |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | / |
| Desplazamiento (mm)                            | / |
| Distancia al suelo (mm)                        | / |
| Agujero de apoyo (mm)                          | / |
| Caudal estático (DaN)                          | / |
| Estructura                                     | / |
| Versión                                        | / |
| Freno                                          | / |
| Pivote                                         | / |
| Tipo de clavija                                | / |
| Acabado                                        | / |