

SERIE 112SE

# 112SE

AVO - Rueda degoma goma superelástica para industria, diámetro 125mm

**Material:** Goma goma superelástica

**Núcleo:** De acero

**Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda con recubrimiento de caucho superelástico 70 Shore A y bridas en acero estampado zincado-cromado. Cubo pasante, jaula de rodillos o sobre rodamientos de bolas blindados.

**Línea de productos:** Goma

**EAN13:/ EAN5:/ Código del artículo:**031120S1250RN



## Características

**Temperatura mínima:** -20

**Temperatura máxima:** 80

**Caudal dinámico:** 100 DaN

**Rotación:** Cojinete de agujas

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 70

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón

## Datos de la rueda

Diámetro (mm)	125
Ancho de banda (mm)	38
Anchura del cubo (mm)	50
Versión cubo	Cojinete de agujas
Agujero rueda (mm)	15
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	100
Color	Negro
Material	Goma goma superelástica
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	70

## Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	/
Distancia al suelo (mm)	/
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	/
Estructura	/
Versión	/
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	/