

SERIE 112SE

112SE

AVO - Rueda degoma superelastica para industria, diámetro 125mm

Material: / **Núcleo:** De acero **Alcance:** Industria

Descripción:

Rueda con recubrimiento de caucho superelástico 70 Shore A y bridas en acero estampado zincado-cromado. Cubo pasante, jaula de rodillos o sobre rodamientos de bolas blindados.

Línea de productos: Goma

EAN13:/ **EAN5:/** **Código del artículo:**031120S1250BN

Características

Temperatura mínima: -20

Temperatura máxima: 80

Caudal dinámico: 100 DaN

Rotación: Casquillo liso

Escala de dureza: Shore A

Dureza: 70

Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	125
Ancho de banda (mm)	38
Anchura del cubo (mm)	50
Versión cubo	Casquillo liso
Agujero rueda (mm)	15
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	100
Color	Negro
Material	/
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	70

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	/
Distancia al suelo (mm)	/
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	/
Estructura	/
Versión	/
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	/