

SERIE 112SE

112SE

AVO - Rueda degoma goma superelástica para industria, diámetro 160mm

Material: Goma goma superelástica

Núcleo: De acero

Alcance: Industria

Descripción:

Rueda con recubrimiento de caucho superelástico 70 Shore A y bridas en acero estampado zincado-cromado. Cubo pasante, jaula de rodillos o sobre rodamientos de bolas blindados.

Línea de productos: Goma

EAN13:/ **EAN5:/** **Código del artículo:**031120S1600RN



Características

Temperatura mínima: -20

Temperatura máxima: 80

Caudal dinámico: 150 DaN

Rotación: Cojinete de agujas

Escala de dureza: Shore A

Dureza: 70

Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigòn

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	160
Ancho de banda (mm)	40
Anchura del cubo (mm)	55
Versión cubo	Cojinete de agujas
Agujero rueda (mm)	17
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	150
Color	Negro
Material	Goma goma superelástica
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	70

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	/
Distancia al suelo (mm)	/
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	/
Estructura	/
Versión	/
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	/