Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) - Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 export@avo.it

SERIE 114

### AVO - Rueda dehierro fundido para industria, diámetro 160mm ean 05538

Núcleo: Hierro fundido Material: Hierro fundido Alcance: Industria

Descripción:

Rueda de fundición de hierro, resistente a las altas temperaturas, con estructura perlítica o laminar conforme a la norma ISO 185, que ofrece una excelente fluidez de rodadura. Buje con alojamiento liso.

Línea de productos: Altas temperaturas, Hierro fundido

**EAN13:** EAN5: Código del artículo: 8018793055383 05538 04114001600FG



### **Características**

Caudal dinámico: 400 DaN Temperatura mínima: -40 Temperatura máxima: 500

Rotación: Casquillo liso Escala de dureza: HB Dureza: 200

## **Suelos**

 Asfalto Hormigòn

### Datos de la rueda

Diámetro (mm)	160
Ancho de banda (mm)	40
Anchura del cubo (mm)	58
Versión cubo	Casquillo liso
Agujero rueda (mm)	20
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	400
Color	Gris
Material	Hierro fundido
Piezas de caja	1
Escala de dureza	НВ
Dureza	200

# Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	1
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	1
Distancia al suelo (mm)	1
Agujero de apoyo (mm)	1
Caudal estático (DaN)	1
Estructura	1
Versión	I
Freno	1
Pivote	1
Tipo de clavija	1
Acabado	1