

SERIE 116C

116C

AVO - Rueda depoliamida 6 rellena de vidrio 30% para industria,
diámetro 200mm ean 22394

Material: Poliamida 6 rellena
de vidrio 30%

Núcleo: Poliamida 6
rellena de vidrio

Alcance:
Industria

Descripción:

Rueda monobloque de poliamida 6 reforzada con un 30 % de fibra de vidrio,
diseñada para altas temperaturas. Buje con alojamiento liso.

Línea de productos: Acero Inoxidable, Poliamida, Altas temperaturas

EAN13:
8018793223942

EAN5:
22394

Código del artículo:
G511600201CFP



Características

Temperatura mínima: -25

Temperatura máxima: 120

Caudal dinámico: 550 DaN

Rotación: Casquillo liso

Escala de dureza: Shore D

Dureza: 80

Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	200
Ancho de banda (mm)	50
Anchura del cubo (mm)	58
Versión cubo	Casquillo liso
Agujero rueda (mm)	20
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	550
Color	Gris
Material	Poliamida 6 rellena de vidrio 30%
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore D
Dureza	80

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	/
Distancia al suelo (mm)	/
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	/
Estructura	/
Versión	/
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	/