

SERIE 116

# 116X

AVO - Rueda depoliamida 6 para industria, diámetro 125mm ean 05557

**Material:** Poliamida 6    **Núcleo:** Poliamida 6    **Alcance:** Industria

#### Descripción:

Rueda monobloque de poliamida 6. Buje con alojamiento liso, equipado con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

**Línea de productos:** Poliamida, Acero Inoxidable

**EAN13:** 8018793055574    **EAN5:** 05557    **Código del artículo:** 0511600125XRN



## Características

**Temperatura mínima:** -25

**Temperatura máxima:** 85

**Caudal dinámico:** 300 DaN

**Rotación:** Cojinete de agujas de acero inoxidable

**Escala de dureza:** Shore D

**Dureza:** 82

## Suelos

- Gres
- Hormigón

## Datos de la rueda

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Diámetro (mm)               | 125                                    |
| Ancho de banda (mm)         | 40                                     |
| Anchura del cubo (mm)       | 50                                     |
| Versión cubo                | Cojinete de agujas de acero inoxidable |
| Agujero rueda (mm)          | 15                                     |
| Asiento del rodamiento (mm) | /                                      |
| Caudal dinámico (DaN)       | 300                                    |
| Color                       | Blanco                                 |
| Material                    | Poliamida 6                            |
| Piezas de caja              | /                                      |
| Escala de dureza            | Shore D                                |
| Dureza                      | 82                                     |

## Datos de apoyo

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| Tamaño del plato (mm)                          | / |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | / |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | / |
| Desplazamiento (mm)                            | / |
| Distancia al suelo (mm)                        | / |
| Agujero de apoyo (mm)                          | / |
| Caudal estático (DaN)                          | / |
| Estructura                                     | / |
| Versión                                        | / |
| Freno                                          | / |
| Pivote                                         | / |
| Tipo de clavija                                | / |
| Acabado                                        | / |