Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia





SERIE 116-P

116-P

AVO - Rueda depoliamida 6 para industria, diámetro 200mm ean 17246

Material: Poliamida 6 Núcleo: Poliamida 6 Alcance: Industria

Descripción:

Rueda monobloque reforzada de poliamida 6. Buje con alojamiento liso, equipado con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

Línea de productos: Poliamida

**EAN13: EAN5: Código del artículo:** 8018793172462 17246 0511600200SCN



**Características** 

Temperatura mínima: -25 Temperatura máxima: 85 Caudal dinámico: 800 DaN

Rotación: Cojinete a bolas Escala de dureza: Shore D Dureza: 82

## **Suelos**

Gres Hormigòn

## Datos de la rueda

Diámetro (mm)	200
Ancho de banda (mm)	57
Anchura del cubo (mm)	60
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	25
Asiento del rodamiento (mm)	52X15
Caudal dinámico (DaN)	800
Color	Blanco
Material	Poliamida 6
Piezas de caja	1
Escala de dureza	Shore D
Dureza	82

## Datos de apoyo

1
/
1
1
I
1
I
1
1
1
I
1
I