

SERIE 116

116-X

AVO - Rueda depoliamida 6 para industria, diámetro 250mm ean 23255

Material: Poliamida 6 **Núcleo:** Poliamida 6 **Alcance:** Industria

Descripción:

Rueda monobloque de poliamida 6. Buje con alojamiento liso, equipado con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

Línea de productos: Poliamida, Acero Inoxidable

EAN13: 8018793232555 **EAN5:** 23255 **Código del artículo:** 0511630250XCN



Características

Temperatura mínima: -20

Temperatura máxima: 80

Caudal dinámico: 800 DaN

Rotación: Cojinete a bolas de acero inoxidable

Escala de dureza: Shore D

Dureza: 82

Suelos

- Gres
- Hormigón

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	250
Ancho de banda (mm)	48
Anchura del cubo (mm)	60
Versión cubo	Cojinete a bolas de acero inoxidable
Agujero rueda (mm)	30
Asiento del rodamiento (mm)	52X15
Caudal dinámico (DaN)	800
Color	Blanco
Material	Poliamida 6
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore D
Dureza	82

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	/
Distancia al suelo (mm)	/
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	/
Estructura	/
Versión	/
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	/