

SERIE 116N

# 116N

#### AVO - Rueda depoliamida 6 para industria, diámetro 40mm

Material: Poliamida 6 Núcleo: Poliamida 6 Alcance: Industria

#### Descripción:

Rueda monobloque de poliamida 6. Buje con alojamiento liso, equipado con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

Línea de productos: Poliamida, Acero Inoxidable

EAN13:/ Código del artículo:G511600040NFP



### **Características**

Temperatura mínima: -25 Temperatura máxima: 85 Caudal dinámico: 80 DaN

Rotación: Casquillo liso Escala de dureza: Shore D Dureza: 82

### **Suelos**

Gres Hormigòn

#### Datos de la rueda

Diámetro (mm)	40
Ancho de banda (mm)	18
Anchura del cubo (mm)	21
Versión cubo	Casquillo liso
Agujero rueda (mm)	6
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	80
Color	Negro
Material	Poliamida 6
Piezas de caja	1
Escala de dureza	Shore D
Dureza	82

## Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	1
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	1
Tamaño del orificio de la placa (mm)	1
Desplazamiento (mm)	1
Distancia al suelo (mm)	1
Agujero de apoyo (mm)	1
Caudal estático (DaN)	1
Estructura	1
Versión	1
Freno	1
Pivote	1
Tipo de clavija	1
Acabado	1