

SERIE 116

116

AVO - Rueda depoliamida 6 para industria, diámetro 80mm ean 22966

Material: Poliamida 6 **Núcleo:** Poliamida 6 **Alcance:** Industria

Descripción:

Rueda monobloque de poliamida 6. Buje con alojamiento liso, equipado con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

Línea de productos: Poliamida, Acero Inoxidable

EAN13: 8018793229661 **EAN5:** 22966 **Código del artículo:** G5116008024FP



Características

Temperatura mínima: -25 **Temperatura máxima:** 85 **Caudal dinámico:** 55 DaN • Gres
Rotación: Casquillo liso **Escala de dureza:** Shore D **Dureza:** 82 • Hormigón

Suelos

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	80
Ancho de banda (mm)	24
Anchura del cubo (mm)	29
Versión cubo	Casquillo liso
Agujero rueda (mm)	6
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	55
Color	Blanco
Material	Poliamida 6
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore D
Dureza	82

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	/
Distancia al suelo (mm)	/
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	/
Estructura	/
Versión	/
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	/