

SERIE 116-PCD

116-PCD

AVO - Rueda depoliamida conductor antiestático para industria,
diámetro 100mm ean 28034

Material: Poliamida Conductor
Antiestático

Núcleo: Poliamida 6
conductora

A alcance:
Industria

Descripción:

Rueda pesada monobloque de Poliamida 6 conductor. Buje con alojamiento liso, jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos con casquillo separador central.

Línea de productos: Antiestático/Conductor

EAN13:
8018793280341

EAN5:
28034

Código del artículo:
05116CD101SCN



Características

Temperatura mínima: -20

Temperatura máxima: 80

Caudal dinámico: 210 DaN

Rotación: Cojinete a bolas

Escala de dureza: Shore D

Dureza: 80

Suelos

- Gres
- Hormigón

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	100
Ancho de banda (mm)	40
Anchura del cubo (mm)	40
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	20
Asiento del rodamiento (mm)	42X12
Caudal dinámico (DaN)	210
Color	Negro
Material	Poliamida Conductor Antiestático
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore D
Dureza	80

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	/
Distancia al suelo (mm)	/
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	/
Estructura	/
Versión	/
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	/