

SERIE 116GR-CD

116GR-CD

AVO - Rueda depoliamida conductor antiestático para industria,
diámetro 125mm ean 25479

Material: / **Núcleo:** Poliamida 6 conductora **Alcance:** Industria

Descripción:

Poliamida conductora de 6 ruedas $R \leq 10000$ Ohm. Buje sobre rodamientos de bolas blindados, ensamblado con espaciador central, jaula de rodillos o orificio pasante.

Línea de productos: Antiestático/Conductor

EAN13: 8018793254793 **EAN5:** 25479 **Código del artículo:** 05116CD125GCX



Características

Temperatura mínima: -25

Temperatura máxima: 85

Caudal dinámico: 300 DaN

Rotación: Cojinete a bolas de acero inoxidable

Escala de dureza: Shore D

Dureza: 82

Suelos

- Gres
- Hormigón

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	125
Ancho de banda (mm)	40
Anchura del cubo (mm)	45
Versión cubo	Cojinete a bolas de acero inoxidable
Agujero rueda (mm)	15
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	300
Color	Gris
Material	/
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore D
Dureza	82

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	/
Distancia al suelo (mm)	/
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	/
Estructura	/
Versión	/
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	/