ALDO VALSECCHI S.P.A.
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
export@avo.it

SERIE 116-PCD

116-PCD

AVO - Rueda depoliamida conductor antiestàtico para industria, diámetro 150mm ean 19934

Material: Poliamida Conductor Antiestàtico

Núcleo: Poliamida 6 conductora

Alcance: Industria

Descripción:
Rueda pesada monobloque de Poliamida 6 conductor. Buje con alojamiento liso, jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos con casquillo separador central.

Línea de productos: Antiestático/Conductor

EAN13: 8018793199346

EAN5: 19934

Código del artículo: 05116CD150SCN

Características

Temperatura mínima: -20

Temperatura máxima: 80

Caudal dinámico: 350 DaN

Rotación: Cojinete a bolas

Escala de dureza: Shore D

Dureza: 80

Suelos

- Gres
- Hormigòn

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	150
Ancho de banda (mm)	50
Anchura del cubo (mm)	55
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	20
Asiento del rodamiento (mm)	47X14
Caudal dinámico (DaN)	350
Color	Negro
Material	Poliamida Conductor Antiestàtico
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore D
Dureza	80

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	/
Distancia al suelo (mm)	/
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	/
Estructura	/
Versión	/
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	/