

SERIE 116CD

116CD

AVO - Rueda depoliamida conductor antiestático para industria,
diámetro 200mm ean 19353

Material: Poliamida Conductor
Antiestático

Núcleo: Poliamida 6
conductora

Alcance:
Industria

Descripción:

Rueda monobloque de Poliamida 6 conductor. Buje con alojamiento liso, jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos con casquillo separador central.

Línea de productos: Antiestático/Conductor

EAN13:
8018793193535

EAN5:
19353

Código del artículo:
05116CD2000RN



Características

Temperatura mínima: -25

Temperatura máxima: 85

Caudal dinámico: 380 DaN

Rotación: Cojinete de agujas

Escala de dureza: Shore D

Dureza: 82

Suelos

- Gres
- Hormigón

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	200
Ancho de banda (mm)	50
Anchura del cubo (mm)	58
Versión cubo	Cojinete de agujas
Agujero rueda (mm)	20
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	380
Color	Negro
Material	Poliamida Conductor Antiestático
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore D
Dureza	82

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	/
Distancia al suelo (mm)	/
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	/
Estructura	/
Versión	/
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	/