

SERIE 14CH-AS

14CH-AS

AVO - Rueda depoliuretano avoantistatic para industria, diámetro 250mm ean 29047

Material: Poliuretano
Avoantistatic

Núcleo: Hierro
fundido

Alcance:
Industria

Descripción:

Rueda motriz con banda de rodadura en poliuretano AVOANTISTATIC 91 Shore A y núcleo en hierro fundido mecánico pintado en negro, aluminio o acero. Buje con chavetero según DIN 6885.

Línea de productos: Antiestático/Conductor

EAN13:
8018793290470

EAN5:
29047

Código del artículo:
09014CHAS251U



Características

Temperatura mínima: -20

Temperatura máxima: 80

Caudal dinámico: 1400 DaN

Rotación: Casquillo liso

Escala de dureza: Shore A

Dureza: 91

Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	250
Ancho de banda (mm)	60
Anchura del cubo (mm)	60
Versión cubo	Casquillo liso
Agujero rueda (mm)	55
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	1400
Color	Gris
Material	Poliuretano Avoantistatic
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	91

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	/
Distancia al suelo (mm)	/
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	/
Estructura	/
Versión	/
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	/