

SERIE 14CH-AS

# 14CH-AS

AVO - Rueda depoliuretano avoantistatic para industria, diámetro 300mm ean 29052

**Material:** Poliuretano  
Avoantistatic

**Núcleo:** De  
acero

**Alcance:**  
Industria

**Descripción:**

Rueda motriz con banda de rodadura en poliuretano AVOANTISTATIC 91 Shore A y núcleo en hierro fundido mecánico pintado en negro, aluminio o acero. Buje con chavetero según DIN 6885.

**Línea de productos:** Antiestático/Conductor

**EAN13:**  
8018793290524

**EAN5:**  
29052

**Código del artículo:**  
09014CHAS306U



## Características

**Temperatura mínima:** -20

**Temperatura máxima:** 80

**Caudal dinámico:** 2100 DaN

**Rotación:** Casquillo liso

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 91

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

## Datos de la rueda

Diámetro (mm)	300
Ancho de banda (mm)	60
Anchura del cubo (mm)	60
Versión cubo	Casquillo liso
Agujero rueda (mm)	50
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	2100
Color	Gris
Material	Poliuretano Avoantistatic
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	91

## Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	/
Distancia al suelo (mm)	/
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	/
Estructura	/
Versión	/
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	/