

SERIE 14V

14V

AVO - Rueda depoliuretano avobio para industria, diámetro 200mm
ean 21505

Material: Poliuretano Avobio **Núcleo:** Hierro fundido **Alcance:** Industria

Descripción:

Wheel coated with cast Polyurethane tread AVOBIO 91 Shore A and mechanical black painted cast iron centre. Hub on shielded ball bearings assembled with central spacer. Ideal for purification systems or environments where there is the presence of oils and acids. La rueda 14V puede montarse con todos los soportes de tipo medio, pesado y extrapesado, también en versión doble.

Línea de productos: Poliuretano

EAN13:
8018793215053

EAN5:
21505

Código del artículo:
0901400200SCV



Características

Temperatura mínima: -20 **Temperatura máxima:** 80 **Caudal dinámico:** 800 DaN
Rotación: Cojinete a bolas **Escala de dureza:** Shore A **Dureza:** 91

Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	200
Ancho de banda (mm)	40
Anchura del cubo (mm)	40
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	20
Asiento del rodamiento (mm)	47X14
Caudal dinámico (DaN)	800
Color	Verde
Material	Poliuretano Avobio
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	91

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	/
Distancia al suelo (mm)	/
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	/
Estructura	/
Versión	/
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	/