Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia





SERIE 14V

**14V** 

# AVO - Rueda depoliuretano avobio para industria, diámetro 80mm ean 28552

Material: Poliuretano Avobio Núcleo: Hierro fundido Alcance: Industria

#### Descripción:

Wheel coated with cast Polyurethane tread AVOBIO 91 Shore A and mechanical black painted cast iron centre. Hub on shielded ball bearings assembled with central spacer. Ideal for purification systems or environments where there is the presence of oils and acids. La rueda 14V puede montarse con todos los soportes de tipo medio, pesado y extrapesado, también en versión doble.

Línea de productos: Poliuretano

**EAN13: EAN5:** 8018793285520 28552

Código del artículo: 0901400080LCV



# Características

Temperatura mínima: -20 Temperatura máxima: 80 Caudal dinámico: 150 DaN

Rotación: Cojinete a bolas Escala de dureza: Shore A Dureza: 91

#### Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigòn
- Parrilla

### Datos de la rueda

Diámetro (mm)	80
Ancho de banda (mm)	20
Anchura del cubo (mm)	10
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	12
Asiento del rodamiento (mm)	32X10
Caudal dinámico (DaN)	150
Color	Verde
Material	Poliuretano Avobio
Piezas de caja	1
Escala de dureza	Shore A
Dureza	91

## Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	1
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	1
Tamaño del orificio de la placa (mm)	1
Desplazamiento (mm)	1
Distancia al suelo (mm)	1
Agujero de apoyo (mm)	1
Caudal estático (DaN)	1
Estructura	1
Versión	1
Freno	1
Pivote	1
Tipo de clavija	1
Acabado	1