

SERIE 14CH

14CH

AVO - Rueda depoliuretano avolan para industria, diámetro 150mm
ean 19441

Material: Poliuretano Avolan **Núcleo:** De acero **Alcance:** Industria

Descripción:

Rueda motriz con banda de rodadura de poliuretano AVOLAN, dureza 91 Shore A, y núcleo de fundición mecánica pintado en negro, aluminio o acero. Buje con alojamiento para chaveta conforme a la norma DIN 6885.

Línea de productos: Poliuretano

EAN13: 8018793194419 **EAN5:** 19441 **Código del artículo:** 09014CH15050U



Características

Temperatura mínima: -20 **Temperatura máxima:** 80 **Caudal dinámico:** 650 DaN
Rotación: Casquillo liso **Escala de dureza:** Shore A **Dureza:** 91

Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	150
Ancho de banda (mm)	50
Anchura del cubo (mm)	60
Versión cubo	Casquillo liso
Agujero rueda (mm)	30
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	650
Color	Amarillo
Material	Poliuretano Avolan
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	91

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	/
Distancia al suelo (mm)	/
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	/
Estructura	/
Versión	/
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	/