

SERIE 600

600

AVO - Rueda depoliuretano avolan para industria, diámetro 200mm
ean 15035

Material: Poliuretano
Avolan

Núcleo: De acero
electrosoldado

Alcance:
Industria

Descripción:

Rueda con banda de rodadura de poliuretano AVOLAN, dureza 91 Shore A, y núcleo de acero soldado eléctricamente. Buje con rodamientos de bolas de precisión, estancos.

Línea de productos: Poliuretano

EAN13:
8018793150354

EAN5:
15035

Código del artículo:
0906003200LCU



Características

Temperatura mínima: -20

Temperatura máxima: 80

Caudal dinámico: 2000 DaN

Rotación: Cojinete a bolas

Escala de dureza: Shore A

Dureza: 91

Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	200
Ancho de banda (mm)	100
Anchura del cubo (mm)	100
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	35
Asiento del rodamiento (mm)	62X17
Caudal dinámico (DaN)	2000
Color	Amarillo
Material	Poliuretano Avolan
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	91

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	/
Distancia al suelo (mm)	/
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	/
Estructura	/
Versión	/
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	/