

SERIE 14

**14**

**AVO - Rueda depoliuretano avolan para industria, diámetro 200mm**

**Material:** Poliuretano Avolan    **Núcleo:** Hierro fundido    **Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de poliuretano AVOLAN, dureza 91 Shore A, y núcleo de fundición mecánica pintado en negro. Buje con rodamientos de bolas a prueba de polvo, montados con separador central.

**Línea de productos:** Poliuretano

**EAN13:/**    **EAN5:/**    **Código del artículo:**0901400200ZCU



**Características**

**Temperatura mínima:** -20    **Temperatura máxima:** 80    **Caudal dinámico:** 1100 DaN  
**Rotación:** Cojinete a bolas    **Escala de dureza:** Shore A    **Dureza:** 91

**Suelos**

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

**Datos de la rueda**

<b>Diámetro (mm)</b>	200
<b>Ancho de banda (mm)</b>	60
<b>Anchura del cubo (mm)</b>	/
<b>Versión cubo</b>	Cojinete a bolas
<b>Agujero rueda (mm)</b>	/
<b>Asiento del rodamiento (mm)</b>	/
<b>Caudal dinámico (DaN)</b>	1100
<b>Color</b>	Amarillo
<b>Material</b>	Poliuretano Avolan
<b>Piezas de caja</b>	/
<b>Escala de dureza</b>	Shore A
<b>Dureza</b>	91

**Datos de apoyo**

<b>Tamaño del plato (mm)</b>	/
<b>Distancia entre los orificios de la placa (mm)</b>	/
<b>Tamaño del orificio de la placa (mm)</b>	/
<b>Desplazamiento (mm)</b>	/
<b>Distancia al suelo (mm)</b>	/
<b>Agujero de apoyo (mm)</b>	/
<b>Caudal estático (DaN)</b>	/
<b>Estructura</b>	/
<b>Versión</b>	/
<b>Freno</b>	/
<b>Pivote</b>	/
<b>Tipo de clavija</b>	/
<b>Acabado</b>	/