

SERIE 14-MG

14-MG

AVO - Rueda depoliuretano avolan para industria, diámetro 260mm
ean 29035

Material: Poliuretano Avolan **Núcleo:** De acero **Alcance:** Industria

Descripción:

Rueda motriz con bandaje de poliuretano AVOLAN 91 Shore A de alto rendimiento y núcleo de acero, que garantiza alta capacidad de carga, excelente resistencia a la abrasión y baja resistencia a la rodadura. Especialmente indicada para transpaletas y sistemas de manutención interna que requieren fiabilidad y larga vida útil.

Línea de productos: Poliuretano

EAN13:
8018793290357

EAN5:
29035

Código del artículo:
090143026095U



Características

Temperatura mínima: -20 **Temperatura máxima:** 80 **Caudal dinámico:** 2000 DaN
Rotación: Casquillo liso **Escala de dureza:** Shore A **Dureza:** 92

Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	260
Ancho de banda (mm)	95
Anchura del cubo (mm)	15
Versión cubo	Casquillo liso
Agujero rueda (mm)	30
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	2000
Color	Amarillo
Material	Poliuretano Avolan
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	92

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	/
Distancia al suelo (mm)	/
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	2200
Estructura	/
Versión	/
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	/