

SERIE 18AH

18AH

AVO - Rueda depoliuretano avotop para industria, diámetro 250mm
ean 23282

Material: Poliuretano Avotop **Núcleo:** Aluminio **Alcance:** Industria

Descripción:

Rueda con banda de rodadura de poliuretano AVOTOP, dureza 95 Shore A, y núcleo de aluminio. Buje con rodamientos de bolas a prueba de polvo, montados con separador central. Ideal para entornos exigentes y condiciones de uso intensivo, como altas velocidades, cargas pesadas y uso frecuente. La rueda 18AH puede montarse con todos los soportes de tipo medio, pesado y extra pesados.

Línea de productos: Poliuretano

EAN13:
8018793232821

EAN5:
23282

Código del artículo:
09018A0251LCH



Características

Temperatura mínima: -20 **Temperatura máxima:** 80 **Caudal dinámico:** 1000 DaN
Rotación: Cojinete a bolas **Escala de dureza:** Shore A **Dureza:** 95

Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	250
Ancho de banda (mm)	50
Anchura del cubo (mm)	60
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	25
Asiento del rodamiento (mm)	62X16
Caudal dinámico (DaN)	1000
Color	Morado
Material	Poliuretano Avotop
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	95

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	/
Distancia al suelo (mm)	/
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	/
Estructura	/
Versión	/
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	/