ALDO VALSECCHI S.P.A.
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
export@avo.it

SERIE 18AW

18AW

AVO - Rueda depoliuretano avowater para industria, diámetro 80mm ean 19499

Material: Poliuretano Avowater **Núcleo:** Aluminio **Alcance:** Industria

Descripción:
Rueda con banda de rodadura de poliuretano AVOWATER, dureza 91 Shore A, y núcleo de aluminio. Buje con rodamientos de bolas a prueba de polvo, montados con separador central. Adecuada para entornos con alta humedad y/o en contacto con agua. Las ruedas 18AH pueden montarse con todos los soportes de tipo medio y pesado.

Línea de productos: Poliuretano

EAN13: 8018793194990
EAN5: 19499
Código del artículo: 09018A0080LCW

Características

Temperatura mínima: -20
Temperatura máxima: 80
Caudal dinámico: 180 DaN
Rotación: Cojinete a bolas
Escala de dureza: Shore A
Dureza: 91

Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigòn
- Parrilla

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	80
Ancho de banda (mm)	30
Anchura del cubo (mm)	40
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	12
Asiento del rodamiento (mm)	32X10
Caudal dinámico (DaN)	180
Color	Azul
Material	Poliuretano Avowater
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	91

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	/
Distancia al suelo (mm)	/
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	/
Estructura	/
Versión	/
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	/