

SERIE 17CD

# 17CD

AVO - Rueda depoliuretano conductor antiestático para industria, diámetro 100mm ean 19185

**Material:** Poliuretano  
Conductor Antiestático

**Núcleo:** Poliamida 6  
conductora

**Alcance:**  
Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de Poliuretano conductor , moldeada por inyección, dureza 97 Shore A, y núcleo de Poliamida 6 conductor. Buje con alojamiento liso, jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos con casquillo separador central. La rueda 17CD puede montarse con todos los soportes de tipo medio y pesado.

**Línea de productos:** Antiestático/Conductor

**EAN13:**  
8018793191852

**EAN5:**  
19185

**Código del artículo:**  
G2017CD100NBA



## Características

**Temperatura mínima:** -20

**Temperatura máxima:** 80

**Caudal dinámico:** 120 DaN

**Rotación:** Casquillo liso

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 97

## Suelos

- Gres
- Hormigón

## Datos de la rueda

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Diámetro (mm)               | 100                                |
| Ancho de banda (mm)         | 30                                 |
| Anchura del cubo (mm)       | 40                                 |
| Versión cubo                | Casquillo liso                     |
| Agujero rueda (mm)          | 12                                 |
| Asiento del rodamiento (mm) | /                                  |
| Caudal dinámico (DaN)       | 120                                |
| Color                       | Negro                              |
| Material                    | Poliuretano Conductor Antiestático |
| Piezas de caja              | /                                  |
| Escala de dureza            | Shore A                            |
| Dureza                      | 97                                 |

## Datos de apoyo

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| Tamaño del plato (mm)                          | / |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | / |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | / |
| Desplazamiento (mm)                            | / |
| Distancia al suelo (mm)                        | / |
| Agujero de apoyo (mm)                          | / |
| Caudal estático (DaN)                          | / |
| Estructura                                     | / |
| Versión                                        | / |
| Freno                                          | / |
| Pivote                                         | / |
| Tipo de clavija                                | / |
| Acabado                                        | / |