**ALDO VALSECCHI S.P.A.**
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
export@avo.it

**SERIE 21G-CD**

# 21G-CD

## AVO - Rueda depoliuretano conductor antiestàtico para industria, diámetro 125mm ean 28039

**Material:** Poliuretano Conductor Antiestàtico

**Núcleo:** Poliamida 6 conductora

**Alcance:** Industria

**Descripción:**
Rueda pesada con banda de rodadura de Poliuretano conductor , moldeada por inyección, dureza 97 Shore A, y núcleo de Poliamida 6 conductor. Buje con alojamiento liso, jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos con casquillo separador central. La rueda 21G-CD puede montarse con todos los soportes de tipo medio y pesado.

**Línea de productos:** Antiestático/Conductor

**EAN13:** 8018793280396

**EAN5:** 28039

**Código del artículo:** G0021CD125GRN

## Características

**Temperatura mínima:** -20

**Temperatura máxima:** 80

**Caudal dinámico:** 280 DaN

**Rotación:** Cojinete de agujas

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 97

## Suelos

- Gres
- Hormigòn

## Datos de la rueda

| | |
|---|---|
| **Diámetro (mm)** | 125 |
| **Ancho de banda (mm)** | 45 |
| **Anchura del cubo (mm)** | 49 |
| **Versión cubo** | Cojinete de agujas |
| **Agujero rueda (mm)** | 20 |
| **Asiento del rodamiento (mm)** | / |
| **Caudal dinámico (DaN)** | 280 |
| **Color** | Gris |
| **Material** | Poliuretano Conductor Antiestàtico |
| **Piezas de caja** | / |
| **Escala de dureza** | Shore A |
| **Dureza** | 97 |

## Datos de apoyo

| | |
|---|---|
| **Tamaño del plato (mm)** | / |
| **Distancia entre los orificios de la placa (mm)** | / |
| **Tamaño del orificio de la placa (mm)** | / |
| **Desplazamiento (mm)** | / |
| **Distancia al suelo (mm)** | / |
| **Agujero de apoyo (mm)** | / |
| **Caudal estático (DaN)** | / |
| **Estructura** | / |
| **Versión** | / |
| **Freno** | / |
| **Pivote** | / |
| **Tipo de clavija** | / |
| **Acabado** | / |