
Via XX Settembre, 107





SERIE 21G-CD

AVO - Rueda depoliuretano conductor antiestàtico para industria, diámetro 200mm ean 28041

Material: Poliuretano Conductor Antiestàtico Núcleo: Poliamida 6 conductora

Alcance: Industria

Rueda pesada con banda de rodadura de Poliuretano conductor, moldeada por inyección, dureza 97 Shore A, y núcleo de Poliamida 6 conductor. Buje con alojamiento liso, jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos con casquillo separador central. La rueda 21G-CD puede montarse con todos los soportes de tipo medio y pesado.

Línea de productos: Antiestático/Conductor

8018793280419

EAN5: 28041

Código del artículo:

G0021CD200GRN



### **Características**

Temperatura mínima: -20

Rotación: Cojinete de agujas

Temperatura máxima: 80 Escala de dureza: Shore A Caudal dinámico: 560 DaN

Dureza: 97

## Gres

Suelos

Hormigòn

### Datos de la rueda

Diámetro (mm)	200
Ancho de banda (mm)	57
Anchura del cubo (mm)	59
Versión cubo	Cojinete de agujas
Agujero rueda (mm)	25
Asiento del rodamiento (mm)	1
Caudal dinámico (DaN)	560
Color	Gris
Material	Poliuretano Conductor Antiestàtico
Piezas de caja	1
Escala de dureza	Shore A
Dureza	97

# Datos de apoyo

1
/
1
1
I
1
I
1
1
1
I
1
I