Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 export@avo.it

SERIE 17

17

# AVO - Rueda depoliuretano termoplástico para industria, diámetro 125mm ean 25879

**Material:** Poliuretano termoplástico

**Núcleo:** Poliamida 6

Alcance: Industria

#### Descripción:

Rueda con banda de rodadura de poliuretano inyectado, dureza 97 Shore A, y núcleo de poliamida 6. Buje con orificio central, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central

Línea de productos: Acero Inoxidable, Poliuretano

EAN13: 8018793258791

**EAN5**: 25879

Código del artículo:

G201730125NBA



### **Características**

Rotación: Casquillo liso

Temperatura mínima: -20 Temperatura máxima: 80

Caudal dinámico: 230 DaN

Gres

**Suelos** 

Escala de dureza: Shore A

Dureza: 97

• Hormigòn

### Datos de la rueda

Diámetro (mm)	125
Ancho de banda (mm)	35
Anchura del cubo (mm)	35
Versión cubo	Casquillo liso
Agujero rueda (mm)	30
Asiento del rodamiento (mm)	1
Caudal dinámico (DaN)	230
Color	Rojo
Material	Poliuretano termoplástico
Piezas de caja	1
Escala de dureza	Shore A
Dureza	97

## Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	1
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	1
Tamaño del orificio de la placa (mm)	1
Desplazamiento (mm)	1
Distancia al suelo (mm)	1
Agujero de apoyo (mm)	1
Caudal estático (DaN)	1
Estructura	1
Versión	1
Freno	1
Pivote	1
Tipo de clavija	1
Acabado	1