

SERIE 17

# 17-X

## AVO - Rueda depoliuretano termoplástico para industria, diámetro 80mm ean 25310

**Material:** Poliuretano termoplástico

**Núcleo:** Poliamida 6

**Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de poliuretano inyectado, dureza 97 Shore A, y núcleo de poliamida 6. Buje con orificio central, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

**Línea de productos:** Acero Inoxidable, Poliuretano

**EAN13:**  
8018793253109

**EAN5:**  
25310

**Código del artículo:**  
12X1700080NCA



## Características

**Temperatura mínima:** -20

**Temperatura máxima:** 80

**Caudal dinámico:** 120 DaN

**Rotación:** Cojinete a bolas de acero inoxidable

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 97

## Suelos

- Gres
- Hormigòn

## Datos de la rueda

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Diámetro (mm)               | 80                                   |
| Ancho de banda (mm)         | 30                                   |
| Anchura del cubo (mm)       | 30                                   |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas de acero inoxidable |
| Agujero rueda (mm)          | 12                                   |
| Asiento del rodamiento (mm) | /                                    |
| Caudal dinámico (DaN)       | 120                                  |
| Color                       | Rojo                                 |
| Material                    | Poliuretano termoplástico            |
| Piezas de caja              | /                                    |
| Escala de dureza            | Shore A                              |
| Dureza                      | 97                                   |

## Datos de apoyo

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| Tamaño del plato (mm)                          | / |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | / |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | / |
| Desplazamiento (mm)                            | / |
| Distancia al suelo (mm)                        | / |
| Agujero de apoyo (mm)                          | / |
| Caudal estático (DaN)                          | / |
| Estructura                                     | / |
| Versión                                        | / |
| Freno                                          | / |
| Pivote                                         | / |
| Tipo de clavija                                | / |
| Acabado                                        | / |