

SÉRIE 16N

## 66ANT

**AVO - Ruote en caoutchouc anti-coupure avec support acciaio pour industrie, diamètre 125mm ean 18310**

**Matériau:** Caoutchouc  
Anti-coupure

**Cœur de métier:**  
Polyamide 6

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc élastique résistant aux coupures, dureté 68 Shore A, et moyeu en Polyamide 6. Moyeu équipé de roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale.

**chape standard:**

En tôle d'acier emboutie, zinguée-chromatée, pivotant sur double rangée de billes, avec platine à visser et frein avant. Montage avec écrou autobloquant. Anneau de protection contre la poussière sur la couronne de billes.

**Ligne de produits:** Caoutchouc

**EAN13:**  
8018793183109

**EAN5:**  
18310

**Code de l'article:**  
00S660A126NRB



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 70

**Débit dynamique:** 130 DaN

**Rotation:** Roulement à Rouleaux

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 68

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

## Données roues

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Diamètre (mm)         | 125                     |
| Largeur de bande (mm) | 36                      |
| Largeur du moyeu (mm) | 50                      |
| Version Hub           | roulement à rouleaux    |
| Trou de roue (mm)     | 15                      |
| Siège du palier (mm)  | /                       |
| Débit dynamique (DaN) | 130                     |
| Couleur               | Bleu                    |
| Matériau              | Caoutchouc Anti-coupure |
| Pièces de la boîte    | /                       |
| Échelle de dureté     | Shore A                 |
| Dureté                | 68                      |

## Données d'appui

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 100X085           |
| Espacement trous plaque (mm)     | 080X060           |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 8,5X12            |
| Décalage (mm)                    | 42                |
| Garde au sol (mm)                | 150               |
| Trou de support (mm)             | /                 |
| Débit statique (DaN)             | 170               |
| Structure                        | platine pivotante |
| Version                          | platine à blocage |
| Frein                            | Avant             |
| Pivot                            | /                 |
| Type de broche                   | /                 |
| Finition                         | Galvanisé         |