

SÉRIE 16N

66ANTF

AVO - Ruote en caoutchouc anti-coupure avec support acciaio pour industrie, diamètre 125mm ean 20780

Matériau: Caoutchouc
Anti-coupure

Cœur de métier:
Polyamide 6

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc élastique résistant aux coupures, dureté 68 Shore A, et noyau en Polyamide 6. Moyeu équipé de roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale.

chape standard:

En tôle d'acier emboutie, zinguée-chromatée, pivotant sur double rangée de billes, avec trou central et frein avant. Montage avec écrou autobloquant.

Ligne de produits: Caoutchouc

EAN13:
8018793207805

EAN5:
20780

Code de l'article:
00S66FA126NCB



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 70

Débit dynamique: 130 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 68

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	125
Largeur de bande (mm)	36
Largeur du moyeu (mm)	48
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	15
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	130
Couleur	Bleu
Matériau	Caoutchouc Anti-coupure
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	68

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	42
Garde au sol (mm)	150
Trou de support (mm)	12
Débit statique (DaN)	170
Structure	platine pivotante
Version	à oeil à blocage
Frein	Avant
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Galvanisé