

SÉRIE 16N

## 66A

AVO - Ruote en caoutchouc anti-coupure avec support acciaio pour industrie, diamètre 150mm ean 21701

**Matériau:** Caoutchouc  
Anti-coupure

**Cœur de métier:**  
Polyamide 6

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc élastique résistant aux coupures, dureté 68 Shore A, et noyau en Polyamide 6. Moyeu équipé de roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale.

**chape standard:**

En tôle d'acier emboutie, zinguée-chromatée, fixe. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Caoutchouc

**EAN13:**  
8018793217019

**EAN5:**  
21701

**Code de l'article:**  
00066A0150NCB



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 70

**Débit dynamique:** 300 DaN

**Rotation:** Roulement à billes

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 68

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

## Données roues

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Diamètre (mm)         | 150                     |
| Largeur de bande (mm) | 50                      |
| Largeur du moyeu (mm) | 58                      |
| Version Hub           | Roulement à billes      |
| Trou de roue (mm)     | 20                      |
| Siège du palier (mm)  | 47X14                   |
| Débit dynamique (DaN) | 300                     |
| Couleur               | Bleu                    |
| Matériau              | Caoutchouc Anti-coupure |
| Pièces de la boîte    | /                       |
| Échelle de dureté     | Shore A                 |
| Dureté                | 68                      |

## Données d'appui

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 140X110      |
| Espacement trous plaque (mm)     | 105X080      |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 11X16        |
| Décalage (mm)                    | /            |
| Garde au sol (mm)                | 185          |
| Trou de support (mm)             | /            |
| Débit statique (DaN)             | 380          |
| Structure                        | platine fixe |
| Version                          | /            |
| Frein                            | /            |
| Pivot                            | /            |
| Type de broche                   | /            |
| Finition                         | Galvanisé    |