

SÉRIE 16N

# 66A

AVO - Ruote en caoutchouc anti-coupure avec support acciaio pour industrie, diamètre 160mm ean 14279

**Matériau:** Caoutchouc Anti-coupure  
**Cœur de métier:** Polyamide 6  
**Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc élastique résistant aux coupures, dureté 68 Shore A, et noyau en Polyamide 6. Moyeu équipé de roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale.

**chape standard:**

En tôle d'acier emboutie, zinguée-chromatée, fixe. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Caoutchouc

**EAN13:** 8018793142793  
**EAN5:** 14279  
**Code de l'article:** 00066A0160NRB



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20  
**Température maximale:** 70  
**Débit dynamique:** 300 DaN  
**Rotation:** Roulement à Rouleaux  
**Échelle de dureté:** Shore A  
**Dureté:** 68

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

## Données roues

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Diamètre (mm)         | 160                     |
| Largeur de bande (mm) | 50                      |
| Largeur du moyeu (mm) | 58                      |
| Version Hub           | roulement à rouleaux    |
| Trou de roue (mm)     | 20                      |
| Siège du palier (mm)  | /                       |
| Débit dynamique (DaN) | 300                     |
| Couleur               | Bleu                    |
| Matériau              | Caoutchouc Anti-coupure |
| Pièces de la boîte    | /                       |
| Échelle de dureté     | Shore A                 |
| Dureté                | 68                      |

## Données d'appui

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 140X110      |
| Espacement trous plaque (mm)     | 105X080      |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 11X16        |
| Décalage (mm)                    | /            |
| Garde au sol (mm)                | 197          |
| Trou de support (mm)             | /            |
| Débit statique (DaN)             | 380          |
| Structure                        | platine fixe |
| Version                          | /            |
| Frein                            | /            |
| Pivot                            | /            |
| Type de broche                   | /            |
| Finition                         | Galvanisé    |