

SÉRIE 16NX

67X

AVO - Ruote en caoutchouc anti-coupure avec support acier inoxydable aisi 304 pour industrie, diamètre 150mm ean 28831

Matériau: Caoutchouc
Anti-coupure

Cœur de métier:
Polyamide 6

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue en caoutchouc élastique bleu 68 Shore A. résistante aux coupures avec noyau en polyamide 6 noir. Moyeu sur cage à rouleaux en acier inoxydable.

chape renforcée:

En acier inoxydable AISI 304 embouti, pivotant sur double couronne de billes en acier inoxydable AISI 420, avec platine. Bague pare-poussière sur le chemin de roulement à billes.

Ligne de produits: Acier inoxydable

EAN13:
8018793288316

EAN5:
28831

Code de l'article:
00X6700150NRB



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale:
70

Débit dynamique:
450 DaN

Rotation: Rouleaux en acier inoxydable Roulement à rouleaux inox

Échelle de dureté: Shore
A

Dureté: 68

Revêtements de sol

- Bois
- Grès

Données roues

Diamètre (mm)	150
Largeur de bande (mm)	50
Largeur du moyeu (mm)	50
Version Hub	roulement à rouleaux inox
Trou de roue (mm)	15
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	450
Couleur	Bleu
Matériau	Caoutchouc Anti-coupure
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	68

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	135X110
Espacement trous plaque (mm)	105X080
Taille du trou de la plaque (mm)	13X16
Décalage (mm)	57
Garde au sol (mm)	201
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	560
Structure	platine pivotante
Version	platine
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Acier inoxydable aisi 304